

Leistungserklärung Nr. WILDSTONE _1_2013

Gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 3



1. Produkt-ID-Nr.: **Wandverkleidungen aus Kunststein WILD STONE**

Slanec Pyramid	Burgmauer LANZAROTE	Mix Davos
Slanec Coloseum	Burgmauer BASALT	Ornel VALENCIA
Slanec Blend cream	Burgmauer CHAMPAGNE	Ornel COMO
Slanec Palermo	Burgmauer MANUELA	Ornel REFIDO
Slanec Basalt	Flussstein Mix	Ornel BERGEN
Merock Zaragoza	Limestone	Ornel NERRO
Merock Taranto	Limestone Champagne	Klinkerriemchen Holand Brick - LAZIO
Merock Salamanca	Castelo ALICANTE	Klinkerriemchen Holand Brick - GRANADA
Broken Rock AXANDRIA	Castelo PROVANCE	Klinkerriemchen Holand Brick - BASTIA
Broken Rock CHAMPAGNE	Castelo VALDEZ	Klinkerriemchen Holand Brick - BRUGGY
Broken Rock KELT	Castelo VIGO	Klinkerriemchen Holand Brick - PISCHELLI
Broken Rock TRIVENTO	Castelo TATRAN	Klinkerriemchen Holand Brick - NEVADA
Broken Rock ANCONA	Monte Negro	Klinkerriemchen Castle Brick
Broken Rock VENTURA	Mix Country	Klinkerriemchen Castle Brick - CREMONA
Broken Rock ETNA	Mix Colorado	Klinkerriemchen Mura Brick FUEGO
Broken Rock OXID	Mix Toscana	
Gespaltener Sandstein ROMA	Mix Grigio	
Gespaltener Sandstein CAPELA	Mix Rustico	
Gespaltener Sandstein MIX	Mix Tirol	
Gespaltener Sandstein COLIA	Mix Alpina	

2. Verwendungszweck oder Verwendungszwecke des Bauprodukts: Verwendung des Produkts im Außenbereich als dekorativer Stein an Wänden von Häusern, Stützmauern, Kaminen, Einzäunungen, isolierten Fassaden, denkmalgeschützten Gebäuden und Innenräumen.

3. Hersteller: Wild Stone International s.r.o., Podhořská 806/31, 184 00 Praha 8

4. System zur Bewertung und Beglaubigung der Dauerhaftigkeit von Eigenschaften: **System 4**

5. Harmonisierte Norm: ČSN EN 152886:2014 Platten und Formate für Wandverkleidungen (innen und außen)

6. Deklarierte Eigenschaften:

Artikel	Wesentliche Leistungsmerkmale	Wert
4.1.2	ABMESSUNGEN - verschiedene, unregelmäßige Formen Länge Breite Dicke	± 2mm ± 2mm NPD
4.2.4	Volumenmasse	1600±2000 kg/m ³
4.2.5	Biegefestigkeit	Min. 3,0 MPa
4.2.4	Wasseraufnahmevermögen	Max. 5 %
4.2.13	Haltbarkeit der Biegefestigkeit beim Einfrieren und Auftauen (25c)	Min. 0,75
4.2.12	Gefahrstoffe Gehalt an natürlichen Radionukliden ²²⁶ Ra Index der Massenaktivität	Max. 150 Bq/kg I max.0,5
4.2.3	Reaktion auf Feuer	A1 ohne Prüfung
4.2	Diffuses Äquivalent der Luftschichtdicke s _d	1,1-1,3

7. Die Eigenschaften der oben genannten Produkte stimmen mit den in Nummer 6 dargelegten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des im Punkt 3 angegebenen Herstellers ausgestellt.

8. WILD STONE Produkte enthalten Zement In seltenen Fällen können Kalk-Ausblühungen auf Produkten erscheinen. Sie sind ein begleitendes und natürliches Phänomen der Betonreife, das nicht vollständig verhindert werden kann.

Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen:

Prag, den 29.9.2014	Name und Funktion	Jiří Holomek Geschäftsführer	Unterschrift	
---------------------	-------------------	------------------------------	--------------	--