



WILD STONE
Politických vězňů 1337, Slaný, Tschechische
Republik Tel.: +420.312.520.159
Fax: +420.312.523.104
Mail: info@wildstone.
www.wildstone.cz

WILD STONE PN

Dispenser Penetrationsanstrich zur Behandlung von außergewöhnlichen Oberflächen.

Eigenschaften

- zur augenblicklichen Anwendung
- beinhaltet keine Lösungsmittel
- für Innenräume
- ideale Konsistenz

Anwendungsgebiet

WILD STONE PN stellt einen Anstrich dar, der für Behandlung von nicht saugfähigen, glatten und kompakten Unterlagen, auch mit gesogenen Resten von Kleber geeignet ist. Dank dem Inhalt von speziellen Zusätzen bildet er eine Adhäsionsbrücke am Untergründen und erhöht damit die sämtliche Haftfähigkeit von Zementstoffen. Er ist zur direkten Anwendung bereit.

Zusammensetzung

Es handelt sich um eine Dispersion von Styrol-Akrylat-Kopolymer mit organischen und anorganischen Zusätzen.

Technische Angaben

Farbe	rosige
Ausgiebigkeit:	3 – 6 m ²
Verpackung:	3 kg
Trocknungsdauer	3 – 12 Stunden

Lagerung und Garantiezeit

Lagerung in geschlossener Verpackung unter Temperaturen von +5°C bis +28°C. Das Produkt ist vor dem Frost und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Unter diesen Bedingungen erhält das Produkt seine deklarierten Eigenschaften während 12 Monate seit dem Herstellungsdatum. Das durch längere Lagerung entstandene Häutchen ist zu entfernen.

Grundvorbereitung

Die Unterlage muss fest, sauber und dauernd trocken sein. Steinunterlagen, keramische Fliesen, Terrazzo sind zuerst sorgfältig zu entfetten, mit Warmwasser zu waschen und getrocknet lassen. **Reste von alten Kleber oder Asphalt sind zuerst wo möglich zu entfernen.**

Arbeitsverfahren

WILD STONE PN ist vor der Anwendung sorgfältig zu verrühren und dann nicht gelöscht mit Streichrollen oder Pinseln an die Unterlage zu applizieren. Die entstandene Lachen sind zu austreichen. Vor Beschichtung mit der Ausgleichsmasse muss der Anstrich vollkommen trocken sein. Nach der Trocknung bildet WILD STONE PN kontinuierlichen elastischen Film, der wasserunlöslich ist. Die empfohlene Behandlungstemperatur beträgt 5 – 25 °C. Sämtliche benutzte Werkzeuge sind vor Trocknen mit Wasser zu waschen. Der Anstrich von Ausgleichsmasse kann nach vollkommenem Trocknen des Anstrichs durchgeführt werden.

Sicherheitsmaßnahmen

- Trotzdem, dass j WILD STONE PN nicht giftig ist, kann er beim wiederholten und langfristigen Hautkontakt das Haut irritieren.
- Die Augen und das Haut sind vor zu schützen; bei der Arbeit muss man geeignete Schutzmittel benutzen und Grundsätze der persönlichen Hygiene respektieren.
- Das Produkt ist vor Kindern zu schützen!
- Nicht verbrauchte Reste sind durch übliche Vorgänge zu entsorgen (Müllverbrennungsanlagen, Ablagerungsstellen). Ausgehärtete Reste haben nach dem Abfallkatalog Katalognummer 08 04 10 und gehören in Kategorie O. Leere Verpackungen sind als separate Müll zu sammeln und zur Wiederverwendung abzugeben. Nach dem Abfallkatalog Katalognummer 15 01 02 und Kategorie O.

Erste Hilfe

Im Fall der Bespritzung ist das Haut mit Wasser und Seife zu waschen, beim Treffen von Augen sind die Auge während 15 Minuten mit größerer Menge von Wasser zu spülen, beim zufälligen Verschlucken ist der Mund zu spülen und danach muss man etwa ein halber Liter Wasser trinken. In allen ernstlichen Fällen der Gesundheitsbeschädigung holen Sie ärztliche Hilfe.

Zertifikat

WILD STONE PN wurde von TZUS ČESKÉ BUDĚJOVICE s.p. zertifiziert. (AO 204) Nr. 020-023689 vom 2. April 2013.

Hinweis: Der Hersteller trägt volle Garantie für Qualität des Produkts nach PN 301506. Weil der Hersteller keinen Einfluss auf Bedingungen bei Verarbeitung und auf fachkundige Ausübung der Arbeit hat, kann er/sie die Verantwortung bezüglich finaler Qualität des Werkes nicht übernehmen. Unter gegebenen Bedingungen empfohlen wir, vorher eine praktische Prüfung durchzuführen. Der Hersteller behaltet sich das Recht vor, der Text zu verändern. Durch die Veröffentlichung dieser Version, haben die sämtlichen vorherigen Versionen deren Gültigkeit verloren.